

الحد الأدنى من معدات السلامة

قارب آلي

داخلي (الأهواز والمحركات والسفوح)	مياه محاطة بالبر (البحار والمضائق)	ساحلي قريب من الشاطئ (على بعد أقل من مئتين ياردة من الشاطئ)	ساحلي بعيد عن الشاطئ (على بعد أكثر من مئتين ياردة من الشاطئ)
المستوى 100 أو المستوى 50 أو المستوى 50S	المستوى 100	المستوى 100	المستوى 100
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
1	1	1	1
	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
	✓	✓	✓
1	1	1	1
2	2	2	2
		1	1
			1
			1
			1

سترة النجاة

(واحدة لكل شخص)



مطفأة حريق معتمدة

(عند حمل أي وقود)



دثار حريق

(إذا كانت مرافق الطهي لديك داخل حيز مغلق)



مصباح عائِم مقاوم للماء



مرساة بسلسلة أو حبل



منزعة



دلو بحبل تعليق

(يمكن أن يعمل أيضًا كمنزعة)



نظام كهربائي أو يدوي لنزح المياه

(إذا كان القارب يحتوي على جوف مغطى أو مقصورات مغلقة تحت الأرضية)



مجدافان بمحابس أو مجدافان قصيران ذوا أطراف

مفلحة (للقارب الأقل طولاً من 4.8 م)



شعلتان يدويتان برتقالتان وشعلتان يدويتان حمروتان

(يمكن استبدال الشعلات في المياه المحاطة بالبر بجهاز طوارئ مسجّل لتحديد الموقع عبر ترددات الراديو (EPIRB) مزوّدة بنظام تحديد المواقع (GPS)، أو جهاز استغاثة شخصي لتحديد الموقع (PLB)، أو راديو بحري يتردد عالي جداً (VHF) بحد لا يقل عن ٢٥ واط)



طوق النجاة (للقوارب بطول يتراوح بين 8 و 12 متراً)



طوق النجاة (للقوارب الأطول من 12 متراً)



قارب صغير أو طوف النجاة

(للقوارب الأطول من 12 متراً)



بوصلة



راديو بحري يتردد عالي جداً



صاروخ استغاثة مظلي يطلق نجمات حمراء مضيئة



جهاز طوارئ مسجّل لتحديد الموقع عبر

ترددات الراديو (EPIRB)



يجب أن تكون جميع معدات السلامة المحمولة على متن القارب:

- تمت صيانتها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة
- ضمن تاريخ انتهاء صلاحيتها

- موضوعة في مكان واضح يسهل الوصول إليه
- محفوظة في حالة جيدة ومُصانة لضمان إمكانية استخدامها بنجاح

الهدف من هذا المنشور هو مذكّم بمعلومات عامة فقط ولا يُعتبر بديلاً عن التشريعات ذات الصلة أو النصح القانوني أو المهني.